

# PEUGEOT UTILITY KOELWAGEN



**PEUGEOT  
PROFESSIONAL**



## BOXER MET INGEBOUWDE KOELCEL MET NEGATIEVE TEMPERATUUR

BASISVOERTUIG: GESLOTEN BESTELWAGEN 435 L3H2, 2.0 L BLUEHDI, 160 PK, STOP & START

### BASISUITRUSTING

- Stuurbevestiging
- Schrijftafeltje + opbergruimte met bekerhouder
- Brandstoftank van 90 liter
- Circuit voor recyclage van cartergassen
- Klapdeuren zonder ruit achteraan
- Schuifdeur rechts zonder ruit aan rechterzijde
- Audiosysteem met cd- en mp3-speler+ touchscreen + Bluetooth® + USB-poort + interface Apple + bediening aan het stuur
- Manuele airconditioning
- Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
- Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
- Bestuurdersairbag
- ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
- ABS + noodstopbevestiging
- Centrale deurvergrendeling + plip
- Getinte ruiten
- Tweezitspassagiersbank + bestuurderszetel met regelbare hoogte en lendensteun, en armsteun
- Elektronisch antistartsysteem
- Elektrische ruiten
- Bandenmaat 215/75/R16C
- Derde stoplicht
- Opbergbak boven voorruit
- Rokerskit
- 12V-stopcontact
- Veiligheidsladder achter de bestuurderszetel
- Zwarte wielkasten voor en achter



Nuttig laadvermogen	Nuttige hoogte	Nuttige lengte	Nuttige breedte	Nuttig volume
1.060 kg*	1,78 m*	3,38 m*	1,63 m*	11,15 m <sup>3</sup> *

\* Indicatieve gegevens.



## OPTIES UTILITY

- Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels
- Navigatiesysteem met kleurenscherm, FM-radio met cd- en mp3-speler, touchscreen en Bluetooth®
- Winterbanden
- Mistlampen vooraan
- Versterkte metalen achterophanging
- Parkeerhulp met geluidssignaal
- Pack City: radar en achteruitrijcamera, elektrisch bediende en inklapbare buitenspiegels

## BESCHRIJVING OMBOUWING

### CEL:

- Ingebouwde koelcel van het merk ECP, voldoet aan de ATP-normen van klasse C (Isolatiecoëfficiënt  $K = 0,40$ )
- Rigide gegoten panelen die op een dichte vloer steunen, met mofverbinding
- Sandwichpanelen geïsoleerd met geïnjecteerd polyurethaanschuim en met witte polyester bekleding
- Brandplaten in RTM (Resin Transfer Molding), vacuüm geproduceerd, met een grote resistentie
- Grijs antislipvloer, met drempel in aluminium
- Waterafloop in de vloer
- Dakspoiler voor de koelgroep in "antracietkleur"

### KOELGROEP:

- THERMOKING V-300 MAX 20 weg/sector (koelunit met directe aandrijving)
- Vermogen bij 0°C: 3.330 W
- Vermogen bij -20°C: 1.840 W
- Luchtdebiet: 1.400 m<sup>3</sup>/h
- Groep met aansluiting 220 V monofase
- Onderhoud van de koelgroep: 1e check-up na 3 maanden of 5.000 km / 1 jaarlijks onderhoud

## BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING

- Bevestigingsrails
- Tussenvloer demonteerbaar in aluminium roosters
- Plinten in aluminium 150 mm
- Versie van de groep met verwarming
- Verf inbouwbak van de groep (andere kleur dan antraciet)
- Opklapbaar rek
- Vleesdrager
- Klauwkoppelingen
- Uitrusting visvervoer
- Versie multitemperatuur (2 compartimenten)