

PEUGEOT UTILITY KOELWAGEN



**PEUGEOT
PROFESSIONAL**



BOXER MET INGEBOUWDE KOELCEL MET NEGATIEVE TEMPERATUUR

BASISVOERTUIG: GESLOTEN BESTELWAGEN 335 L2H2, 2.0 L BLUEHDI, 130 PK, STOP & START

BASISUITRUSTING

- Stuurbekrachtiging
- Schrijftafeltje + handschoenenkastje (opbergruimte met bekerhouder)
- Brandstoftank van 90 liter
- Circuit voor recyclage van cartergassen
- Klapdeuren zonder ruit achteraan
- Schuifdeur rechts zonder ruit
- Audiosysteem met cd- en mp3-speler + touchscreen + Bluetooth® + USB-poort + interface Apple + bediening aan het stuur
- Manuele airconditioning
- Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
- Elektrische bediende en verwarmde buitenspiegels
- Bestuurdersairbag
- ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
- ABS + noodstopbekrachtiging
- Centrale deurvergrendeling + plip
- Getinte ruiten
- Tweezitspassagiersbank + in de hoogte regelbare bestuurderszetel met regelbare lendensteun en armsteun
- Elektronisch antistartsysteem
- Elektrische ruiten
- Bandenmaat 215/70/R15C
- Derde stoplicht
- Opbergbak boven voorruit
- Rokerskit
- 12V-stopcontact
- Veiligheidsladder achter de bestuurderszetel



Nuttig laadvermogen	Nuttige hoogte	Nuttige lengte	Nuttige breedte	Nuttig volume
1.066 kg*	1,78 m*	2,81 m*	1,63 m*	7,65 m ³ *

* Indicatieve gegevens.



OPTIES UTILITY

- Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels
- Navigatiesysteem met kleurenscherm, FM-radio met cd- en mp3-speler, touchscreen en Bluetooth®
- Winterbanden
- Mistlampen vooraan
- Versterkte metalen achterophanging
- Hindernisdetector achteraan met geluidssignaal
- Pack City: radar en achteruitrijcamera, elektrisch bediende en inklapbare buitenspiegels

BESCHRIJVING OMBOUWING

CEL:

- Ingebouwde koelcel van het merk ECP, voldoet aan de ATP-normen van klasse C (Isolatiecoëfficiënt $K = 0,40$)
- Rigide gegoten panelen die op een dichte vloer steunen, met mofverbinding
- Sandwichpanelen geïsoleerd met geïnjecteerd polyurethaanschuim en met witte polyester bekleding
- Brandplaten in RTM (Resin Transfer Molding), vacuüm geproduceerd, met een grote resistentie
- Grijs antislipvloer met drempel in aluminium
- Waterafloop in de vloer
- Dakspoiler voor de koelgroep in "antracietkleur"

KOELGROEP:

- THERMOKING V-200 MAX 20 weg/sector (koelunit met directe aandrijving)
- Vermogen bij 0°C: 2.770 W
- Vermogen bij -20°C: 1.460 W
- Luchtdebiet: 1.100 m³/h
- Groep met aansluiting 220 V monofase
- Onderhoud van de koelgroep: 1e check-up na 3 maanden of 5.000 km / 1 jaarlijks onderhoud

BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING

- Bevestigingsrails
- Tussenvloer demonteerbaar in aluminium roosters
- Plinten in aluminium 150 mm
- Versie van de groep met verwarming
- Verf inbouwvak van de groep (andere kleur dan antraciet)
- Opklapbaar rek
- Vleesdrager
- Klauwkoppelingen
- Uitrusting visvervoer
- Versie multitemperatuur (2 compartimenten)