

# PEUGEOT UTILITY KOELWAGEN



**PEUGEOT  
PROFESSIONAL**



**EXPERT COMPACT MET INGEBOUWDE KOELCEL MET NEGATIEVE TEMPERATUUR**  
BASISVOERTUIG: GESLOTEN COMPACTE BESTELWAGEN L1, 1.6 L BLUEHDI, 115 PK, STOP & START

## BASISUITRUSTING

- Zwarte stootstrip
- Elektrisch bediende ruiten vooraan met sequentiële bediening
- Frontale airbags
- Schuifdeur rechts zonder ruit
- Voorbekabeling voor trekhaak
- Manuele airconditioning
- Cruisecontrol + snelheidsbegrenzer
- Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, 1 sleutel met plip
- Stalen reservewiel
- ESP (stabiliteitscontrole) + Hill Assist
- Met zachte kunststof afgewerkt stuur met hoogte- en diepteregeling
- Tweezitspassagiersbank + in de hoogte regelbare bestuurderszetel met regelbare lendensteun en armsteun.
- Peugeot Bluetooth® : radio + handvrije telefoonkit met Bluetooth® + USB- en Jack-aansluiting + bediening onder het stuur
- Klapdeuren zonder ruit achteraan, 180° opening
- Stop & Start-systeem
- Wieloppen 16" -
- Bandenmaat : 215/65R16
- ABS + noodstopbekrachtiging
- Shift point display bij manuele versnellingsbak
- Boordcomputer
- 12V-stopcontact op dashboard
- Extra 12V-stopcontact in het handschoenenkastje
- Hindernissendetector achteraan
- Indirecte detectie voor te lage bandenspanning
- Peugeot SOS & Assistance + Teleservices
- Banquise-wit



Nuttig laadvermogen: Nuttige hoogte: Nuttige lengte: Nuttige breedte: Nuttig volume

740 kg*	1,19 m*	1,78 m*	1,36 m*	2,8 m <sup>3</sup> *

\* Indicatieve gegevens.



## OPTIES UTILITY

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- Mistlampen vooraan
- Hindernisdetectoren voor- en achteraan + achteruitrijcamera + dodehoekverklipper, omvat elektrisch inklapbare buitenspiegels, mistlampen vooraan en Mirror Screen
- Peugeot Connect: geconnecteerde 3D-navigatie met stemherkenning + digitale radio (DAB), omvat Mirror Screen

## BESCHRIJVING OMBOUWING

### CEL:

- Ingebouwde koelcel van het merk ECP, voldoet aan de ATP-normen van klasse C (Isolatiecoëfficiënt  $K = 0,40$ )
- Rigide gegoten panelen die op een dichte vloer steunen, met mofverbinding
- Sandwichpanelen geïsoleerd met geïnjecteerd polyurethaanschuim en met witte polyester bekleding
- Brandplaten in RTM (Resin Transfer Molding), vacuüm geproduceerd, met een grote resistentie.
- Grijs antislipvloer, met drempel in aluminium
- Waterafloop in de vloer
- Dakspoiler voor de koelgroep in "antracietkleur"

### KOELGROEP:

- THERMOKING V-100 MAX 20 weg/sector (koelunit met directe aandrijving)
- Vermogen bij 0°C: 2.080 W
- Vermogen bij -20°C: 1.090 W
- Luchtdebiet: 745 m<sup>3</sup>/h
- Groep met aansluiting 220 V monofase
- Onderhoud van de koelgroep: 1<sup>e</sup> check-up na 3 maanden of 5.000 km / 1 jaarlijks onderhoud

## BESCHIKBARE AANVULLENDE UITRUSTING

- Bevestigingsrails
- Tussenvloer demonteerbaar in aluminium roosters
- Plinten in aluminium 150 mm
- Versie van de groep met verwarming
- Verf inbouwbak van de groep (andere kleur dan antraciet)
- Opklapbaar rek
- Vleesdrager
- Klauwkoppelingen
- Uitrusting visvervoer